



# Hybridverteiler L · Unterputz · PoE-Switch · Tür: Eiche

Zweigeschossiges Haus: Verteiler und Multimediатеil in einem Gehäuse, mit Reserve.

## 8.154,90 zł

brutto inkl. 23 % MwSt. · 6.630,00 zł netto · ohne Lieferung

Einige Positionen haben einen vorläufigen Preis (neu im Sortiment) — wir bestätigen ihn bei der Prüfung der Bestellung.

Gehäuse L mit 4 Hutschiene(n)reihen (20 Stromkreise, 3 FI-Schutzschalter, Überspannungsschutz T1+T2) und Multimediатеil unter einer Trennwand: Patchpanel 24 × RJ45, Platz für Router und Terminal des Anbieters, 230-V-Steckdosenleiste auf eigenem Stromkreis.

### MONTAGE UND ABMESSUNGEN

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Montage                   | <b>Unterputz — Einmauerkasten, Rahmen mit Tür</b> |
| Wandöffnung               | <b>320 × 995 mm, Tiefe 100 mm</b>                 |
| Mindestwandstärke         | <b>120 mm</b>                                     |
| Rahmen mit Tür (sichtbar) | <b>350 × 1025 mm</b>                              |

Richtmaße — wir bestätigen sie anhand des Datenblatts des gewählten Gehäuses in der Auftragsbestätigung (vor dem Stemmen der Nische).



### INHALT

Hutschiene 43 / 48 TE · 4 Reihen · Gehäuse L

|                                                                               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Hauptschalter, Überspannungsschutz, Phasenkontrollleuchten, N/PE-Klemmleisten | 9 TE  |
| Vierpolige Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) × 3                                | 12 TE |
| Leitungsschutzschalter (LS) × 20 (Steckdosen, Beleuchtung, Geräte)            | 20 TE |
| Unterputzgehäuse (Einmauerkasten, Rahmen mit Tür)                             | —     |
| Tür: eiche                                                                    | —     |
| Multimediатеil — Hybridgehäuse mit Trennwand zum 230-V-Teil                   | —     |
| Patchpanel 24 × RJ45                                                          | —     |
| 230-V-Steckdosenleiste für Netzteile (4 Steckdosen)                           | —     |
| Eigener abgesicherter 230-V-Steckdosenstromkreis (FI/LS-Schalter)             | 2 TE  |
| PoE-Switch mit 8 Ports                                                        | —     |

### TECHNISCHE DATEN

Tür: **Eiche — Holzdekor in natürlicher Eiche.**

Stromkreise: **20 (max. 26 in diesem Gehäuse)**

Überspannungsschutz: **T1+T2**

Teilungseinheiten (TE): **43 von 48 belegt (Reserve 5)**

Fehlerstrom-Schutzschalter (FI): **3 × vierpolig, 30 mA**

Multimediатеil: **hinter einer Trennwand zum 230-V-Teil: Patchpanel 24 ×**

Lieferzeit: 5–10 Werktage ab Eingang der Anzahlung.

Im Lieferumfang: Schaltplan, Stromkreisliste, Prüfprotokoll, EU-Konformitätserklärung, 24 Monate Garantie. Aufbau nach EN 61439-3 (PN-EN 61439-3). Die technischen Unterlagen werden auf Polnisch ausgestellt.

<https://svalcon.broke-it.net/de/products/hybrid-l?mounting=flush>