



# Hybridverteiler M · Unterputz · Patchpanel mit 8 Ports

Eingeschossiges Haus: Strom und Internet in einem Gehäuse — oben der Verteiler, unter einer Trennwand der Multimediasteile

## 5.805,60 zł

brutto inkl. 23 % MwSt. · 4.720,00 zł netto · ohne Lieferung

Einige Positionen haben einen vorläufigen Preis (neu im Sortiment) — wir bestätigen ihn bei der Prüfung der Bestellung.

Gehäuse M mit 3 Hutschienenreihen (14 Stromkreise, 2 FI-Schutzschalter, Überspannungsschutz T1+T2) und Multimediasteil unter einer Trennwand: Patchpanel 12 × RJ45, Platz für Router und Terminal des Anbieters, 230-V-Steckdosenleiste auf eigenem Stromkreis.

### MONTAGE UND ABMESSUNGEN

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Montage                   | <b>Unterputz — Einmauerkasten, Rahmen mit Tür</b> |
| Wandöffnung               | <b>320 × 820 mm, Tiefe 100 mm</b>                 |
| Mindestwandstärke         | <b>120 mm</b>                                     |
| Rahmen mit Tür (sichtbar) | <b>350 × 850 mm</b>                               |

Richtmaße — wir bestätigen sie anhand des Datenblatts des gewählten Gehäuses in der Auftragsbestätigung (vor dem Stemmen der Nische).

### INHALT

Hutschiene 33 / 36 TE · 3 Reihen · Gehäuse M

|                                                                               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Hauptschalter, Überspannungsschutz, Phasenkontrollleuchten, N/PE-Klemmleisten | 9 TE  |
| Vierpolige Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) × 2                                | 8 TE  |
| Leitungsschutzschalter (LS) × 14 (Steckdosen, Beleuchtung, Geräte)            | 14 TE |
| Unterputzgehäuse (Einmauerkasten, Rahmen mit Tür)                             | —     |
| Multimediasteil — Hybridgehäuse mit Trennwand zum 230-V-Teil                  | —     |
| Patchpanel 8 × RJ45                                                           | —     |
| 230-V-Steckdosenleiste für Netzteile (4 Steckdosen)                           | —     |
| Eigener abgesicherter 230-V-Steckdosenstromkreis (FI/LS-Schalter)             | 2 TE  |
| PoE-Switch mit 8 Ports                                                        | —     |

### TECHNISCHE DATEN

Teilungseinheiten (TE): **33 von 36 belegt (Reserve 3)** Stromkreise: **14 (max. 18 in diesem Gehäuse)**

Fehlerstrom-Schutzschalter (FI): **2 × vierpolig, 30 mA** Überspannungsschutz: **T1+T2**

Multimediasteil: **hinter einer Trennwand zum 230-V-Teil: Patchpanel 8 × RJ45, Platz für Router und Terminal des Anbieters, 230-V-Steckdosenleiste**

Lieferzeit: 5–10 Werktage ab Eingang der Anzahlung.

Im Lieferumfang: Schaltplan, Stromkreisliste, Prüfprotokoll, EU-Konformitätserklärung, 24 Monate Garantie. Aufbau nach EN 61439-3 (PN-EN 61439-3). Die technischen Unterlagen werden auf Polnisch ausgestellt.

<https://svalcon.broke-it.net/de/products/hybrid-m?mounting=flush>

