



Verteiler L · Standard

Zweigeschossiges Haus oder Haus mit 150–250 m² — eigene Stromkreise für jedes Geschoss, Garage und Garten — ohne Ph

4.046,70 zł

brutto inkl. 23 % MwSt. · 3.290,00 zł netto · ohne Lieferung

22 Stromkreise. Stromkreise für Steckdosen, Beleuchtung und Geräte, vierpolige FI-Schutzschalter und Überspannungsschutz. Gehäuse L, 4 Reihen Hutschiene.

MONTAGE UND ABMESSUNGEN

Montage **Aufputz — Gehäuse auf der Wand**
Gehäuseabmessungen **300 × 675 × 115 mm (B × H × T)**

Richtmaße — wir bestätigen sie anhand des Datenblatts des gewählten Gehäuses in der Auftragsbestätigung (vor dem Stemmen der Nische).



INHALT

Hutschiene 43 / 48 TE · 4 Reihen · Gehäuse L

Hauptschalter, Überspannungsschutz, Phasenkontrollleuchten, N/PE-Klemmleisten	9 TE
Vierpolige Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) × 3	12 TE
Leitungsschutzschalter (LS) × 22 (Steckdosen, Beleuchtung, Geräte)	22 TE

TECHNISCHE DATEN

Teilungseinheiten (TE): 43 von 48 belegt (Reserve 5)	Stromkreise: 22 (max. 26 in diesem Gehäuse)
Fehlerstrom-Schutzschalter (FI): 3 × vierpolig, 30 mA	Überspannungsschutz: T1+T2

Lieferzeit: 5–10 Werktage ab Eingang der Anzahlung.

Im Lieferumfang: Schaltplan, Stromkreisliste, Prüfprotokoll, EU-Konformitätserklärung, 24 Monate Garantie. Aufbau nach EN 61439-3 (PN-EN 61439-3). Die technischen Unterlagen werden auf Polnisch ausgestellt.

<https://svalcon.broke-it.net/de/products/l-standard>