



# Verteiler M · PV + EV · Tür: getöntes Glas

Eingeschossiges Haus bis etwa 150 m<sup>2</sup>, mit Photovoltaik (PV) und Wallbox (EV) in einem Verteiler.

## 10.910,10 zł

brutto inkl. 23 % MwSt. · 8.870,00 zł netto · ohne Lieferung

Einige Positionen haben einen vorläufigen Preis (neu im Sortiment) — wir bestätigen ihn bei der Prüfung der Bestellung.

16 Stromkreise. Photovoltaik (Wechselrichterfeld, DC-Generatoranschlusskasten, Speicherfeld) und Wallbox 11 kW mit FI-Schutzschalter Typ B. Die Geräte passen nicht in Gehäuse M, daher wird der Verteiler im Gehäuse XL (6 Reihen Hutschiene) aufgebaut — gleiche Anzahl Stromkreise, mehr Reserve.

### MONTAGE UND ABMESSUNGEN

Montage

**Aufputz — Gehäuse auf der Wand**

Gehäuseabmessungen

**300 × 925 × 115 mm (B × H × T)**

Richtmaße — wir bestätigen sie anhand des Datenblatts des gewählten Gehäuses in der Auftragsbestätigung (vor dem Stemmen der Nische).



### INHALT

Hutschiene 54 / 72 TE · 6 Reihen · Gehäuse XL

|                                                                                        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Hauptschalter, Überspannungsschutz, Phasenkontrollleuchten, N/PE-Klemmleisten          | 9 TE  |
| Vierpolige Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) × 4                                         | 16 TE |
| Leitungsschutzschalter (LS) × 16 (Steckdosen, Beleuchtung, Geräte)                     | 16 TE |
| Tür: getöntes Glas                                                                     | —     |
| Photovoltaik — AC-Feld des Wechselrichters                                             | 3 TE  |
| Photovoltaik — DC-Generatoranschlusskasten, 2 MPPT — separates Gehäuse: Photovoltaik — | —     |
| DC-Generatoranschlusskasten, 2 MPPT — IP65                                             | —     |
| Stromspeicher — Feld für Speicher / Hybridwechselrichter                               | 3 TE  |
| Laden des Elektroautos — 11 kW                                                         | 7 TE  |
| FI-Schutzschalter Typ B für die Wallbox                                                | —     |

### TECHNISCHE DATEN

Tür: **Getöntes Glas — Weißer Rahmen mit getöntem Glas — LEDs und Gerätezustand 54 und 72 Öffner (Richtmaße 18)**

Stromkreise: **16 (max. 40 in diesem Gehäuse)**

Fehlerstrom-Schutzschalter (FI): **4 × vierpolig, 30 mA**

Überspannungsschutz: **T1+T2**

Lieferzeit: 5–10 Werktage ab Eingang der Anzahlung.

Im Lieferumfang: Schaltplan, Stromkreisliste, Prüfprotokoll, EU-Konformitätserklärung, 24 Monate Garantie. Aufbau nach EN 61439-3 (PN-EN 61439-3). Die technischen Unterlagen werden auf Polnisch ausgestellt.

<https://svalcon.broke-it.net/de/products/m-pv-ev>