



Verteiler M · Standard · Tür: Anthrazit

Eingeschossiges Haus bis etwa 150 m² — ohne Photovoltaik und Wallbox: Austausch des alten Verteilers gegen einen neuen

3.345,60 zł

brutto inkl. 23 % MwSt. · 2.720,00 zł netto · ohne Lieferung

Einige Positionen haben einen vorläufigen Preis (neu im Sortiment) — wir bestätigen ihn bei der Prüfung der Bestellung.

16 Stromkreise. Stromkreise für Steckdosen, Beleuchtung und Geräte, vierpolige FI-Schutzschalter und Überspannungsschutz. Gehäuse M, 3 Reihen Hutschiene.

MONTAGE UND ABMESSUNGEN

Montage

Aufputz — Gehäuse auf der Wand

Gehäuseabmessungen

300 × 550 × 115 mm (B × H × T)

Richtmaße — wir bestätigen sie anhand des Datenblatts des gewählten Gehäuses in der Auftragsbestätigung (vor dem Stemmen der Nische).



INHALT

Hutschiene 33 / 36 TE · 3 Reihen · Gehäuse M

Hauptschalter, Überspannungsschutz, Phasenkontrollleuchten, N/PE-Klemmleisten

9 TE

Vierpolige Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) × 2

8 TE

Leitungsschutzschalter (LS) × 16 (Steckdosen, Beleuchtung, Geräte)

16 TE

Tür: anthrazit

—

TECHNISCHE DATEN

Tür: **Anthrazit — Graphitfarbene Pulverbeschichtung — für dunkle Räume und Decken** Kleinschalter (LS) von 33 von 36 belegt (Reserve 3)

Stromkreise: **16 (max. 18 in diesem Gehäuse)**

Fehlerstrom-Schutzschalter (FI): **2 × vierpolig, 30 mA**

Überspannungsschutz: **T1+T2**

Lieferzeit: 5–10 Werktage ab Eingang der Anzahlung.

Im Lieferumfang: Schaltplan, Stromkreisliste, Prüfprotokoll, EU-Konformitätserklärung, 24 Monate Garantie. Aufbau nach EN 61439-3 (PN-EN 61439-3). Die technischen Unterlagen werden auf Polnisch ausgestellt.

<https://svalcon.broke-it.net/de/products/m-standard>