



# Multimediaverteiler M · Unterputz · Patchpanel mit 8 P

Eingeschossiges Haus: Platz für Router und Terminal des Anbieters, bis zu 12 Netzwerkdoen.

## 2.275,50 zł

brutto inkl. 23 % MwSt. · 1.850,00 zł netto · ohne Lieferung

Einige Positionen haben einen vorläufigen Preis (neu im Sortiment) — wir bestätigen ihn bei der Prüfung der Bestellung.

Lochplatte mit Platz für zwei Geräte, Patchpanel 12 × RJ45, 230-V-Steckdosenleiste für Netzteile auf eigenem abgesichertem Stromkreis, Belüftung. Optional PoE-Switch für Kameras und Access Points.

### MONTAGE UND ABMESSUNGEN

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Montage                   | <b>Unterputz — Einmauerkasten, Rahmen mit Tür</b> |
| Wandöffnung               | <b>380 × 540 mm, Tiefe 100 mm</b>                 |
| Mindestwandstärke         | <b>120 mm</b>                                     |
| Rahmen mit Tür (sichtbar) | <b>410 × 570 mm</b>                               |

Richtmaße — wir bestätigen sie anhand des Datenblatts des gewählten Gehäuses in der Auftragsbestätigung (vor dem Stemmen der Nische).



### INHALT

Hutschiene 2 / 6 TE · 1 Reihe · Gehäuse M

Multimediaverteiler M (Lochplatte, Belüftung, Platz für 2 Geräte des Netzanbieters)

—

Unterputzgehäuse (Einmauerkasten, Rahmen mit Tür)

—

Tür: anthrazit

—

Patchpanel 8 × RJ45

—

230-V-Steckdosenleiste für Netzteile (4 Steckdosen)

—

Eigener abgesicherter 230-V-Steckdosenstromkreis (FI/LS-Schalter)

2 TE

### TECHNISCHE DATEN

Patchpanel: **8 × RJ45, mit beschrifteten Ports**

Geräte des Anbieters: **Platz für 2 (Router, Glasfaserterminal) — die Geräte**

Lieferzeit: 5–10 Werktage ab Eingang der Anzahlung.

Im Lieferumfang: Schaltplan, Stromkreisliste, Prüfprotokoll, EU-Konformitätserklärung, 24 Monate Garantie. Aufbau nach EN 61439-3 (PN-EN 61439-3). Die technischen Unterlagen werden auf Polnisch ausgestellt.

<https://svalcon.broke-it.net/de/products/multimedia-m?mounting=flush>