



Multimediaverteiler S · Unterputz · PoE-Switch · Tür: E

Wohnung: Internet, Fernsehen und bis zu 8 Netzwerkdosen in einem belüfteten Kasten.

2.902,80 zł

brutto inkl. 23 % MwSt. · 2.360,00 zł netto · ohne Lieferung

Einige Positionen haben einen vorläufigen Preis (neu im Sortiment) — wir bestätigen ihn bei der Prüfung der Bestellung.

Lochplatte mit Platz für den Router oder das Glasfaserterminal des Anbieters, Patchpanel 8 × RJ45, 230-V-Steckdosenleiste für Netzteile auf eigenem abgesichertem Stromkreis. Die Netzwerkgeräte stellt der Anbieter.

MONTAGE UND ABMESSUNGEN

Montage	Unterputz — Einmauerkasten, Rahmen mit Tür
Wandöffnung	330 × 440 mm, Tiefe 100 mm
Mindestwandstärke	120 mm
Rahmen mit Tür (sichtbar)	360 × 470 mm

Richtmaße — wir bestätigen sie anhand des Datenblatts des gewählten Gehäuses in der Auftragsbestätigung (vor dem Stemmen der Nische).



INHALT

Hutschiene 2 / 4 TE · 1 Reihe · Gehäuse S

Multimediaverteiler S (Lochplatte, Belüftung, Platz für 1 Gerät des Netzanbieters)

Unterputzgehäuse (Einmauerkasten, Rahmen mit Tür)

Tür: eiche

Patchpanel 8 × RJ45

230-V-Steckdosenleiste für Netzteile (4 Steckdosen)

Eigener abgesicherter 230-V-Steckdosenstromkreis (FI/LS-Schalter)

PoE-Switch mit 8 Ports

—
—
—
—
—
2 TE
—

TECHNISCHE DATEN

Patchpanel: **8 × RJ45, mit beschrifteten Ports**

Geräte des Anbieters: **Platz für 1 (Router, Glasfaserterminal) — die Geräte**

Lieferzeit: 5–10 Werktage ab Eingang der Anzahlung.

Im Lieferumfang: Schaltplan, Stromkreisliste, Prüfprotokoll, EU-Konformitätserklärung, 24 Monate Garantie. Aufbau nach EN 61439-3 (PN-EN 61439-3). Die technischen Unterlagen werden auf Polnisch ausgestellt.

<https://svalcon.broke-it.net/de/products/multimedia-s?mounting=flush>