



Verteiler S · Standard

Wohnung oder kleines Haus bis etwa 80 m² mit einer Küche — ohne Photovoltaik und Wallbox: Austausch des alten Verteilers

1.955,70 zł

brutto inkl. 23 % MwSt. · 1.590,00 zł netto · ohne Lieferung

10 Stromkreise. Stromkreise für Steckdosen, Beleuchtung und Geräte, vierpolige FI-Schutzschalter und Überspannungsschutz. Gehäuse S, 2 Reihen Hutschiene.

MONTAGE UND ABMESSUNGEN

Montage

Aufputz — Gehäuse auf der Wand

Gehäuseabmessungen

300 × 425 × 115 mm (B × H × T)

Richtmaße — wir bestätigen sie anhand des Datenblatts des gewählten Gehäuses in der Auftragsbestätigung (vor dem Stemmen der Nische).



INHALT

Hutschiene 23 / 24 TE · 2 Reihen · Gehäuse S

Hauptschalter, Überspannungsschutz, Phasenkontrollleuchten, N/PE-Klemmleisten

9 TE

Vierpolige Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) × 1

4 TE

Leitungsschutzschalter (LS) × 10 (Steckdosen, Beleuchtung, Geräte)

10 TE

TECHNISCHE DATEN

Teilungseinheiten (TE): **23 von 24 belegt (Reserve 1)**

Stromkreise: **10 (max. 10 in diesem Gehäuse)**

Fehlerstrom-Schutzschalter (FI): **1 × vierpolig, 30 mA**

Überspannungsschutz: **T2**

Lieferzeit: 5–10 Werktage ab Eingang der Anzahlung.

Im Lieferumfang: Schaltplan, Stromkreisliste, Prüfprotokoll, EU-Konformitätserklärung, 24 Monate Garantie. Aufbau nach EN 61439-3 (PN-EN 61439-3). Die technischen Unterlagen werden auf Polnisch ausgestellt.

<https://svalcon.broke-it.net/de/products/s-standard>