



# Rozdzielnica L · PV + EV · drzwi: dąb

Dom piętrowy albo dom 150–250 m<sup>2</sup> — osobne obwody na każde piętro, garaż i ogród z fotowoltaiką (PV) i ładowarką samochodową (EV)

## 10 688,70 zł

brutto z VAT 23 % · 8 690,00 zł netto · bez dostawy

Część pozycji ma cenę wstępną (nowa oferta) — potwierdzimy ją przy weryfikacji zamówienia.

22 obwodów. Fotowoltaika (pole falownika, skrzynka DC, pole magazynu) i ładowarka 11 kW z różnicówką typu B. Aparatura nie mieści się w obudowie L, więc rozdzielnica jest zbudowana na obudowie XL (6 rzędy szyn DIN) — ta sama liczba obwodów, więcej miejsca na rezerwę.

### MONTAŻ I WYMIARY

Montaż

**natynkowy — obudowa na ścianie**

Wymiary obudowy

**300 × 925 × 115 mm (szer. × wys. × głęb.)**

Wymiary orientacyjne — potwierdzamy je z kartą wybranej obudowy w potwierdzeniu zamówienia (przed wykuciem wnęki).

### ZAWARTOŚĆ

szyna DIN 60 / 72 mod. · 6 rzędów · obudowa XL

|                                                                                                |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Rozłącznik główny, ochronnik przepięć, lampki faz, listwy N/PE                                 | 9 mod.  |
| Wyłączniki różnicowoprądowe 4-biegunowe × 4                                                    | 16 mod. |
| Wyłączniki nadprądowe obwodów × 22 (gniazda, oświetlenie, urządzenia)                          | 22 mod. |
| Drzwi: dąb                                                                                     | —       |
| Fotowoltaika — pole AC falownika                                                               | 3 mod.  |
| Fotowoltaika — skrzynka DC, 2 MPPT — osobna obudowa: Fotowoltaika — skrzynka DC, 2 MPPT — IP65 | —       |
| Magazyn energii — pole baterii / falownika hybrydowego                                         | 3 mod.  |
| Ładowanie samochodu — 11 kW                                                                    | 7 mod.  |
| Różnicówka typ B dla ładowarki                                                                 | —       |

### PARAMETRY

Drzwi: **Dąb — Okleina drewnopodobna w kolorze naturalnego dębu** Szyna DIN: **60 zajęte z 72 (rezerwa 12)**

Obwody: **22 (maks. 40 w tej obudowie)**

Wyłączniki różnicowoprądowe: **4 × 4-biegunowe, 30 mA**

Ochronnik przepięć: **T1+T2**

Realizacja: 5–10 dni roboczych od zaksięgowania zaliczki.

W komplecie: schemat, opis obwodów, protokół sprawdzeń, deklaracja zgodności UE, gwarancja 24 miesiące. Budowa zgodnie z PN-EN 61439-3.

<https://svalcon.broke-it.net/products/l-pv-ev>

