

Rozdzielnica M · Standard · podtynkowa · drzwi: antracyt

Dom parterowy do około 150 m² – bez fotowoltaiki i ładowarki, wymiana starej tablicy na nową z ochronnikiem przepięć.

3 776,10 zł

brutto z VAT 23 % · 3 070,00 zł netto · bez dostawy

Część pozycji ma cenę wstępną (nowa oferta) – potwierdzimy ją przy weryfikacji zamówienia.

16 obwodów. Obwody na gniazda, oświetlenie i urządzenia, różnicówki 4-biegunowe i ochronnik przepięć. Obudowa M, 3 rzędy szyn DIN.

MONTAŻ I WYMIARY

Montaż	podtynkowy – puszka do zamurowania, rama z drzwiami
Otwór w ścianie	320 × 570 mm, głębokość 100 mm
Minimalna grubość muru	120 mm
Rama z drzwiami (widoczna)	350 × 600 mm

Wymiary orientacyjne – potwierdzamy je z kartą wybranej obudowy w potwierdzeniu zamówienia (przed wykuciem wnęki).



ZAWARTOŚĆ

szyna DIN 33 / 36 mod. · 3 rzędy · obudowa M

Rozłącznik główny, ochronnik przepięć, lampki faz, listwy N/PE	9 mod.
Wyłączniki różnicowoprądowe 4-biegunowe × 2	8 mod.
Wyłączniki nadprądowe obwodów × 16 (gniazda, oświetlenie, urządzenia)	16 mod.
Obudowa podtynkowa (puszka do zamurowania, rama z drzwiami)	—
Drzwi: antracyt	—

PARAMETRY

Drzwi: **Antracyt – Grafitowy lakier proszkowy – do ciemnych wnętrz i sufitów** – z 36 (rezerwa 3)

Obwody: **16** (maks. 18 w tej obudowie)

Wyłączniki różnicowoprądowe: **2 x 4-biegunowe, 30 mA**

Ochronnik przepięć: **T1+T2**

Realizacja: 5–10 dni roboczych od zaksięgowania zaliczki.

W komplecie: schemat, opis obwodów, protokołów sprawdzeń, deklaracja zgodności UE, gwarancja 24 miesiące. Budowa zgodnie z PN-EN 61439-3.

<https://svalcon.broke-it.net/products/m-standard?mounting=flush>