



Rozdzielnica multimedialna L · podtynkowa · drzwi: dąb

Dom piętrowy: do 24 gniazd sieciowych, router, terminal i switch w jednej skrzynce.

3 591,60 zł

brutto z VAT 23 % · 2 920,00 zł netto · bez dostawy

Część pozycji ma cenę wstępną (nowa oferta) — potwierdzimy ją przy weryfikacji zamówienia.

Płyta perforowana z miejscem na trzy urządzenia, panel krosowy 24 × RJ45, listwa 230 V do zasilaczy na osobnym obwodzie z zabezpieczeniem, wentylacja. Opcjonalnie switch PoE.

MONTAŻ I WYMIARY

Montaż	podtynkowy — puszka do zamurowania, rama z drzwiami
Otwór w ścianie	430 × 670 mm, głębokość 100 mm
Minimalna grubość muru	120 mm
Rama z drzwiami (widoczna)	460 × 700 mm

Wymiary orientacyjne — potwierdzamy je z kartą wybranej obudowy w potwierdzeniu zamówienia (przed wykuciem wnęki).



ZAWARTOŚĆ

szyna DIN 2 / 8 mod. · 1 rząd · obudowa L

Rozdzielnica multimedialna L (płyta perforowana, wentylacja, miejsce na 3 urządzenia operatora)

—

Obudowa podtynkowa (puszka do zamurowania, rama z drzwiami)

—

Drzwi: dąb

—

Panel krosowy 24 × RJ45

—

Listwa 230 V do zasilaczy (4 gniazda)

—

Osobny obwód gniazd 230 V z zabezpieczeniem (wyłącznik różnicowonadprądowy)

2 mod.

PARAMETRY

Panel krosowy: 24 × RJ45, z opisem gniazd

Urządzenia operatora: miejsce na 3 (router, terminal światłowodowy) — u

Realizacja: 5–10 dni roboczych od zaksięgowania zaliczki.

W komplecie: schemat, opis obwodów, protokół sprawdzeń, deklaracja zgodności UE, gwarancja 24 miesiące. Budowa zgodnie z PN-EN 61439-3.

<https://svalcon.broke-it.net/products/multimedia-l?mounting=flush>