



Rozdzielnica multimedialna M · podtynkowa · drzwi: antracyt

Dom parterowy: miejsce na router i terminal operatora, do 12 gniazd sieciowych.

2 398,50 zł

brutto z VAT 23 % · 1 950,00 zł netto · bez dostawy

Część pozycji ma cenę wstępną (nowa oferta) — potwierdzimy ją przy weryfikacji zamówienia.

Płyta perforowana z miejscem na dwa urządzenia, panel krosowy 12 × RJ45, listwa 230 V do zasilaczy na osobnym obwodzie z zabezpieczeniem, wentylacja. Opcjonalnie switch PoE do kamer i punktów dostępowych.

MONTAŻ I WYMIARY

Montaż	podtynkowy — puszka do zamurowania, rama z drzwiami
Otwór w ścianie	380 × 540 mm, głębokość 100 mm
Minimalna grubość muru	120 mm
Rama z drzwiami (widoczna)	410 × 570 mm

Wymiary orientacyjne — potwierdzamy je z kartą wybranej obudowy w potwierdzeniu zamówienia (przed wykuciem wnęki).

ZAWARTOŚĆ

szyna DIN 2 / 6 mod. · 1 rząd · obudowa M

Rozdzielnica multimedialna M (płyta perforowana, wentylacja, miejsce na 2 urządzenia operatora)	—
Obudowa podtynkowa (puszka do zamurowania, rama z drzwiami)	—
Drzwi: antracyt	—
Panel krosowy 12 × RJ45	—
Listwa 230 V do zasilaczy (4 gniazda)	—
Osobny obwód gniazd 230 V z zabezpieczeniem (wyłącznik różnicowonadprądowy)	2 mod.

PARAMETRY

Panel krosowy: **12 × RJ45, z opisem gniazd** Urządzenia operatora: **miejsce na 2 (router, terminal światłowodowy)** — u

Realizacja: 5–10 dni roboczych od zaksięgowania zaliczki.

W komplecie: schemat, opis obwodów, protokół sprawdzeń, deklaracja zgodności UE, gwarancja 24 miesiące. Budowa zgodnie z PN-EN 61439-3.

<https://svalcon.broke-it.net/products/multimedia-m?mounting=flush>

