



Rozdzielnica multimedialna M · panel 8 portów

Dom parterowy: miejsce na router i terminal operatora, do 12 gniazd sieciowych.

1 709,70 zł

brutto z VAT 23 % · 1 390,00 zł netto · bez dostawy

Część pozycji ma cenę wstępną (nowa oferta) — potwierdzimy ją przy weryfikacji zamówienia.

Płyta perforowana z miejscem na dwa urządzenia, panel krosowy 12 × RJ45, listwa 230 V do zasilaczy na osobnym obwodzie z zabezpieczeniem, wentylacja. Opcjonalnie switch PoE do kamer i punktów dostępowych.

MONTAŻ I WYMIARY

Montaż

natynkowy — obudowa na ścianie

Wymiary obudowy

360 × 520 × 110 mm (szer. × wys. × głęb.)

Wymiary orientacyjne — potwierdzamy je z kartą wybranej obudowy w potwierdzeniu zamówienia (przed wykuciem wnęki).



ZAWARTOŚĆ

szyna DIN 2 / 6 mod. · 1 rząd · obudowa M

Rozdzielnica multimedialna M (płyta perforowana, wentylacja, miejsce na 2 urządzenia operatora)

—

Panel krosowy 8 × RJ45

—

Listwa 230 V do zasilaczy (4 gniazda)

—

Osobny obwód gniazd 230 V z zabezpieczeniem (wyłącznik różnicowonadprądowy)

2 mod.

PARAMETRY

Panel krosowy: **8 × RJ45, z opisem gniazd**

Urządzenia operatora: **miejsce na 2 (router, terminal światłowodowy) — u**

Realizacja: 5–10 dni roboczych od zaksięgowania zaliczki.

W komplecie: schemat, opis obwodów, protokół sprawdzeń, deklaracja zgodności UE, gwarancja 24 miesiące. Budowa zgodnie z PN-EN 61439-3.

<https://svalcon.broke-it.net/products/multimedia-m>