



Rozdzielnica multimedialna S · podtynkowa · drzwi: an

Mieszkanie: internet, telewizja i do 8 gniazd sieciowych w jednej, przewietrzanej skrzynce.

1 931,10 zł

brutto z VAT 23 % · 1 570,00 zł netto · bez dostawy

Część pozycji ma cenę wstępną (nowa oferta) — potwierdzimy ją przy weryfikacji zamówienia.

Płyta perforowana z miejscem na router lub terminal światłowodowy operatora, panel krosowy 8 × RJ45, listwa 230 V do zasilaczy na osobnym obwodzie z zabezpieczeniem. Urządzenia sieciowe dostarcza operator.

MONTAŻ I WYMIARY

Montaż	podtynkowy — puszka do zamurowania, rama z drzwiami
Otwór w ścianie	330 × 440 mm, głębokość 100 mm
Minimalna grubość muru	120 mm
Rama z drzwiami (widoczna)	360 × 470 mm

Wymiary orientacyjne — potwierdzamy je z kartą wybranej obudowy w potwierdzeniu zamówienia (przed wykuciem wnęki).



ZAWARTOŚĆ

szyna DIN 2 / 4 mod. · 1 rząd · obudowa S

Rozdzielnica multimedialna S (płyta perforowana, wentylacja, miejsce na 1 urządzenie operatora)	—
Obudowa podtynkowa (puszka do zamurowania, rama z drzwiami)	—
Drzwi: antracyt	—
Panel krosowy 8 × RJ45	—
Listwa 230 V do zasilaczy (4 gniazda)	—
Osobny obwód gniazd 230 V z zabezpieczeniem (wyłącznik różnicowonadprądowy)	2 mod.

PARAMETRY

Panel krosowy: 8 × RJ45, z opisem gniazd

Urządzenia operatora: miejsce na 1 (router, terminal światłowodowy) — u

Realizacja: 5–10 dni roboczych od zaksięgowania zaliczki.

W komplecie: schemat, opis obwodów, protokół sprawdzeń, deklaracja zgodności UE, gwarancja 24 miesiące. Budowa zgodnie z PN-EN 61439-3.

<https://svalcon.broke-it.net/products/multimedia-s?mounting=flush>