



# Rozdzielnica multimedialna S · podtynkowa · drzwi: sz

Mieszkanie: internet, telewizja i do 8 gniazd sieciowych w jednej, przewietrzanej skrzynce.

## 2 300,10 zł

brutto z VAT 23 % · 1 870,00 zł netto · bez dostawy

Część pozycji ma cenę wstępną (nowa oferta) — potwierdzimy ją przy weryfikacji zamówienia.

Płyta perforowana z miejscem na router lub terminal światłowodowy operatora, panel krosowy 8 × RJ45, listwa 230 V do zasilaczy na osobnym obwodzie z zabezpieczeniem. Urządzenia sieciowe dostarcza operator.

### MONTAŻ I WYMIARY

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Montaż                     | podtynkowy — puszka do<br>zamurowania, rama z drzwiami |
| Otwór w ścianie            | 330 × 440 mm, głębokość 100 mm                         |
| Minimalna grubość muru     | 120 mm                                                 |
| Rama z drzwiami (widoczna) | 360 × 470 mm                                           |

Wymiary orientacyjne — potwierdzamy je z kartą wybranej obudowy w potwierdzeniu zamówienia (przed wykuciem wnęki).



### ZAWARTOŚĆ

szyna DIN 2 / 4 mod. · 1 rząd · obudowa S

|                                                                                                 |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Rozdzielnica multimedialna S (płyta perforowana, wentylacja, miejsce na 1 urządzenie operatora) | —      |
| Obudowa podtynkowa (puszka do zamurowania, rama z drzwiami)                                     | —      |
| Drzwi: szyba przyciemniana                                                                      | —      |
| Panel krosowy 8 × RJ45                                                                          | —      |
| Listwa 230 V do zasilaczy (4 gniazda)                                                           | —      |
| Osobny obwód gniazd 230 V z zabezpieczeniem (wyłącznik różnicowonadprądowy)                     | 2 mod. |

### PARAMETRY

Panel krosowy: **8 × RJ45, z opisem gniazd**      Urządzenia operatora: **miejsce na 1 (router, terminal światłowodowy)** — u

Realizacja: 5–10 dni roboczych od zaksięgowania zaliczki.

W komplecie: schemat, opis obwodów, protokół sprawdzeń, deklaracja zgodności UE, gwarancja 24 miesiące. Budowa zgodnie z PN-EN 61439-3.

<https://svalcon.broke-it.net/products/multimedia-s?mounting=flush>