

Rozdzielnica S · Standard · drzwi: antracyt

Mieszkanie lub mały dom do około 80 m² z jedną kuchnią — bez fotowoltaiki i ładowarki, wymiana starej tablicy na nową z oc

2 189,40 zł

brutto z VAT 23 % · 1 780,00 zł netto · bez dostawy

Część pozycji ma cenę wstępną (nowa oferta) – potwierdzimy ją przy weryfikacji zamówienia.

10 obwodów. Obwody na gniazda, oświetlenie i urządzenia, różnicówki 4-biegunowe i ochronnik przepięć. Obudowa S, 2 rzędy szyn DIN.

MONTAŻ I WYMIARY

Montaž

natynkowy – obudowa na ścianie

Wymiary obudowy

300 x 425 x 115 mm (szer. x wys. x głęb.)

Wymiary orientacyjne – potwierdzamy je z kartą wybranej obudowy w potwierdzeniu zamówienia (przed wykuciem wnęki).



ZAWARTOŚĆ

szyna DIN 23 / 24 mod. · 2 rzędy · obudowa S

Rozłącznik główny, ochronnik przepięć, lampki faz, listwy N/PE

9 mod.

Wyłączniki różnicowoprądowe 4-biegunowe x 1

4 mod.

Wyłączniki nadprądowe obwodów × 10 (gniazda, oświetlenie, urządzenia)

10 mod.

Drzwi: antracyt

—

PARAMETRY

Drzwi: **Antracyt – Grafitowy lakier proszkowy – do ciemnych wnętrz i sufitów** – z 24 (rezerwa 1)

Obwody: **10** (maks. 10 w tej obudowie)

Wyłączniki różnicowoprądowe: **1 x 4-biegunowe, 30 mA**

Ochronnik przepięć: **T2**

Realizacja: 5–10 dni roboczych od zaksięgowania zaliczki.

W komplecie: schemat, opis obwodów, protokół sprawdzeń, deklaracja zgodności UE, gwarancja 24 miesiące. Budowa zgodna z PN-EN 61439-3.

<https://svalcon.broke-it.net/products/s-standard>